

KMI DM1

Yaş-kuru kıvamlı / düşük çökmeli betonlar için sıkıştırma kolaylaştırıcı likit katkı

TANIM

KMI DM1 , kuru , normal veya hafif, düşük çökmeli (düşük slump) beton işlerinde, sıkıştırma kolaylaştırıcı katkı olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton parke taşları, bordür, büz.
- Beton borular
- Briket.

ÖZELLİKLER

- Normal ve hafif agregalar ile uyum sağlar.
- Hızlı ve kolay üretim sağlar.
- Hızlı priz alınmasını sağlar.
- Hava sürükleyici etkilidir.
- Klor içermez.
- Donma-çözülme dayanımını artırır.
- Yoğunluğu artırır.
- Beton elemanlarının yüzey görüntü kalitesini artırır.
- Betondaki kohezyonu artırır.
- Beton köşelerini sağlamlaştırır.
- Betonun ilk mukavemetlerini artırır.

UYUM

KMI DM1 bütün çimento çeşitleri ile uyumludur. Diğer katkıları ile beraber kullanılmak istenildiğinde önceden teknik servisimize danışılmalıdır.

DOZAJ

Çimento ağırlığının % 0.5 - 2.0

KULLANIM

Katkı karışım suyuna ilave edilir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 220 kg varil, 1000 kg IBC, dökme.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunduğu depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır.

Ürün donarsa +20°C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Azer KMI, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.